



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

ACRIDIS MULTIADHERENTE

Esmalte acrílico al disolvente especial para el pintado directo de chapa galvanizada, aluminio y metales tanto férricos como no férricos, así como sus aleaciones ligeras. No necesita imprimación. No amarillea. Excelente retención de brillo y color. Proporciona acabados de agradable aspecto, tanto en interior como en exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ➤ <i>Peso específico (20°C):</i> | 1,150-1.600 gr./litro gr./litro |
| ➤ <i>Viscosidad:</i> | 80-105 UK a 20°C. |
| ➤ <i>Acabado:</i> | Brillo, satinado o mate. |
| ➤ <i>Tiempo de secado:</i> | |
| ➤ <i>Al tacto:</i> | 40 minutos |
| ➤ <i>Total:</i> | 4 horas |
| ➤ <i>Repintado:</i> | mínimo 1 hora |
| ➤ <i>Textura:</i> | Suave. |
| ➤ <i>Sólidos en volumen:</i> | 50± 2% |

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de 10-11 $m^2/kg.$, según color, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de 0.750, 4 y 15 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Excelente solución para el pintado de soportes difíciles como los arriba mencionados, no siendo necesaria la aplicación previa de imprimación. Debido a su extremada dureza y resistencia al desgaste, resulta también ideal para el revestimiento de *hormigón* y sobre *ladrillo macizo*.

Fácil de aplicar, posee gran dureza y lavabilidad.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

ACRIDIS MULTIADHERENTE

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación puede realizarse por medio de *brocha, rodillo y pistola*.

Para diluir usar nuestro Disolvente Rápido para Sintéticos o nuestro Disolvente Nitro Universal.

Para la limpieza de herramientas usar los disolventes mencionados.

COLORES

Blanco y colores.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29-06-12 Anula las anteriores.