



# LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)  
Fax ventas: 91 884 43 39  
e-mail: landecolor@landecolor.com  
web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

1/4

### TRAFFICPAINT (Pintura Acrilica de Señalizacion)

TRAFFICPAINT es una pintura acrílica de señalización es base de un copolimero debidamente plastificado y pigmentos de la máxima estabilidad.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ➤ <i>Vehículo:</i>                  | acrílico termoplastico.                                   |
| ➤ <i>Pigmentos:</i>                 | mezcla de pigmentos de máxima resistencia y extendedores. |
| ➤ <i>Disolventes:</i>               | Hidrocarburos aromáticos y alcoholes.                     |
| ➤ <i>Peso específico (23°C):</i>    | 1.450 ± 0.050 gr/litro. Según color                       |
| ➤ <i>Viscosidad:</i>                | 90 ± 10 KU  |
| ➤ <i>Colores:</i>                   | blanco, amarillo O.P. y azul.                             |
| ➤ <i>Solidos en peso:</i>           | 69 ± 2%   |
| ➤ <i>Solidos en volumen:</i>        | 48 ± 2%   |
| ➤ <i>COV:</i>                       | 464 gr/lt (referido al blanco)                            |
| ➤ <i>Pto de inflamación (23°C):</i> | 6°C   |
| ➤ <i>Secado al aire (23 °C):</i>    |   |
| <i>Al tacto:</i>                    | 5-10 minutos aprox.                                       |
| <i>Total:</i>                       | 30 minutos (paso peatones y vehículos)                    |

#### RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de aprox. **8 m2/ kg** para un espesor de 35 micras. El rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, etc...



# LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)  
Fax ventas: 91 884 43 39  
e-mail: landecolor@landecolor.com  
web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

2/4

### TRAFFICPAINT (Pintura Acrilica de Señalización)

#### DESCRIPCION TECNICA

SECADO	MELC 12,71	7 minutos
SANGRADO	MELC 12,84	8
COLOR	ASTM-D-2612-67	Clasificación 3
REFLECTANCIA	MELC 12,97	90.4
PODER CUBRIENTE		0.96
CONSISTENCIA	MELC 12.74	80-100 KU
MATERIA FIJA	MELC 12,72	69 + 2%
PESO ESPECIFICO	MELC 12,72	1.450 ± 0.050 gr/cm <sup>3</sup>
COEF. VALOR. WI		8.50-9.22

#### USOS Y APLICACIONES

El **TRAFFICPAINT** es un producto especialmente diseñado y desarrollado para la señalización de suelos en general, naves industriales, almacenes, carreteras, tuneles, etc... puede aplicarse en el pintado y señalización de aparcamientos y pistas de tenis.

#### PROPIEDADES SOBRESALIENTES

El **TRAFFICPAINT** presenta una alta resistencia a la abrasión, rápido secado y gran poder de retención de microesferas de vidrio. Debido a su rápido secado evita que se produzca el sangrado sobre pavimentos bituminosos.



# LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



**FICHA TÉCNICA**

**3/4**

## **TRAFFICPAINT** **(Pintura Acrilica de Señalización)**

### **APLICACIÓN**

Antes de aplicar, agitar el contenido del envase y homogeneizar bien la pintura. Se puede aplicar a brocha (retoques), rodillo, pistola convencional, airless y pistola automática.

### **ALMACENAJE**

Hasta 12 meses en envase original cerrado.  
Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.

### **SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE**

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.  
Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Utilizar solamente en lugares bien ventilados.  
No verter los residuos en el desagüe.  
Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.  
Asegure el transporte adecuado del producto.  
Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.  
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.  
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.  
Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.  
Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.



**LANDECOLOR, S. A.**

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



**FICHA TÉCNICA**

**4/4**

---

## **TRAFFICPAINT**

**(Pintura Acrilica de Señalización)**

---



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 05-08-14. Anula las anteriores.