



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

ESMALTE CLOROCAUCHO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO

Esmalte Clorocaucho especial para el mercado y señalización en banda de carreteras, garajes, parkings, etc. Tiene gran resistencia al desgaste.

PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 1,500 – 1,640 gr./litro, s/color.
- *Viscosidad:* 90 ± 10 UK a 20°C.
- *Acabado:* Mate.
- *Espesor normal de película:* 25-35 micras.
- *Secado al aire (20 ° C):*
 - Seco al tacto:* 15 minutos.
 - Seco sin pegajosidad:* 30 minutos.
 - Seco total:* Menos de 2 horas.
- *Finura de molienda:* 40 micras.
- *Extracto seco:* 75,8% en peso

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **5-6 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 4 litros y 15 litros.

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola, de la siguiente manera:



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

ESMALTE CLOROCAUCHO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO

- **A Pistola:** Diluir con nuestro disolvente Rápido para Clorocauchos entre un 5-10%, hasta obtener la viscosidad de aplicación.
Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.
Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.
Capas: Una o dos ligeras.
- **A rodillo y brocha:** Aplicar una primera mano diluida con un 10-20% con disolvente Rápido para Clorocauchos y después una segunda mano tal y como se suministra o con un 10% de disolvente como máximo.

Limpiar las herramientas con nuestro disolvente Rápido para Clorocauchos.

COLORES

Blanco, Negro, Amarillo, Rojo Señales, Rojo Oxido, Verde Frontón y Gris Perla.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.