



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

MORDENTADOR DE SUPERFICIES

(Ablandador de superficies a repintar)

El MORDENTADOR DE SUPERFICIES es un producto líquido a base de amidas y disolventes especiales para aplicar sobre superficies con recubrimiento las cuales se van a repintar y es necesario asegurar la adherencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- *Peso específico (20°C):* $0.900 \pm 0,050$ gr./litro a 23°C.
- *Color:* incoloro
- *COV's:* 900 gr/ltr
- *Tª inflamación (copa cerrada):* 7°C

SUMINISTRO

En envases de 5 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

En todas aquellas superficies ya pintadas en las que sea necesario asegurar la adherencia del recubrimiento a aplicar y no sea posible el fresado o chorreado de la misma.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el MORDENTADOR DE SUPERFICIES con un trapo o una fregona procurando no dejar mucha cantidad en la superficie, suficiente para que remueva la pintura vieja. Esperar unos minutos y aplicar el recubrimiento.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

MORDENTADOR DE SUPERFICIES

(Ablandador de superficies a repintar)

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 07-10-15. Anula las anteriores.