



# LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

1/2

### POLISPO POLVO / LÍQUIDO DOS COMPONENTES (2:1)

Producto para fratar, dos componentes. Gran dureza y facilidad de aplicación. Adecuado para cajas de escaleras, habitaciones, naves industriales, cines, etc. Tiempo de secado total: 1-2 horas.

#### RENDIMIENTO

El rendimiento es de **0,3 m<sup>2</sup>/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

#### SUMINISTRO Y PROPORCIÓN DE MEZCLA

Producto de dos componentes, se presenta en envases por separado, polvo y líquido.

- *Proporción de la mezcla:*
  - Polvo:* 2 partes en peso.
  - Líquido:* 1 parte en peso.
- *Duración de la mezcla:* 4 horas.
- *Forma de suministro:* Sacos y garrafas de 25 kg.

Observaciones: Efectuar la mezcla en las proporciones indicadas, agitando hasta lograr una mezcla perfecta.

#### SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de materiales disgregables. Las superficies deberán prepararse previamente con una mano de polispo líquido.

#### MODO DE EMPLEO

Se aconseja remover el contenido del envase una vez abierto a fin de conseguir una total homogeneidad.

La aplicación se efectúa mediante **llana y fratasado**.

No se debe aplicar con riesgo de heladas, lluvia ni tampoco en las horas máximas de exposición solar.



**LANDECOLOR, S. A.**

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

2/2

# POLISPO POLVO / LÍQUIDO DOS COMPONENTES (2:1)

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente con agua una vez finalizado el trabajo.

## COLORES

Blanco y carta de colores.

## ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.  
Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.