



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

BARNIZ ACRÍLICO HIDRÓFUGO AL AGUA

Barniz incoloro al agua a base de resinas acrílicas de gran resistencia a la intemperie.

Especialmente para yeso, hormigón, escayola, piedra, piedra artificial, ladrillo y cualquier paramento de fachadas.

PROPIEDADES

- *Peso específico:* 1,030 ± 0,05 gr./c.c. a 20°C.
- *Resistencia al frote:* Superior a 2.000 dobles pasadas.
- *Resistencia al frote seco:* Buena.
- *Secado al aire total(20 ° C):* 1-2 horas según soportes.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **10-12 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 1 litro, 4 litros y 25 litros.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de materiales disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Aplicación **a pistola, brocha y rodillo.**

Diluyente de aplicación: agua.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es



No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5°C.

FICHA TÉCNICA

2/2

BARNIZ ACRÍLICO HIDRÓFUGO AL AGUA

ALMACENAJE

Hasta seis meses en envase original cerrado.
Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.