



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es



Edición 30-04-04. Anula las anteriores.

FICHA TÉCNICA

1/2

ALQUÍL LÍQUIDO AL AGUA

Barniz plástico a base de acetato de polivinilo plastificado adecuado para dar brillo a las superficies pétreas o plásticas y reforzar temples. Incoloro.

PROPIEDADES

- *Resistencia al frote:* Buena.
- *Diluyente:* Agua.
- *Secado total al aire (20 ° C):* 2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **10-12 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de plástico de 1 litro, 5 litros y 25 litros.

APLICACIONES

Muy indicado para paredes porosas (yeso, escayola, etc.) y para imprimaciones de temples picados.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de materiales disgregables.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

ALQUÍL LÍQUIDO AL AGUA

MODO DE EMPLEO

Aplicación *a brocha, rodillo y pistola.*

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente con agua una vez finalizado el trabajo.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.