



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/4

SUPERROCHACRYL (Revestimiento Acrílico Para Fachadas)

El **SUPERROCHACRYL** es un revestimiento multiusos, acrílico puro, sin modificar, especialmente desarrollado para la decoración exterior de paramentos y suelos de hormigón. Impermeable y transpirable. Insaponificable (resistente) a la alcalinidad del cemento, con especial durabilidad al exterior, resistencia a la salinidad del mar y a los agentes atmosféricos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- *Tipo de ligante:* copolímeros acrílicos en agua.
- *Tipo de pigmentos:* óxidos metálicos y extenders seleccionados de máxima estabilidad.
- *Tipo de disolventes:* agua.
- *Peso específico (23°C):* 1,300± 0.050 gr./litro a 23°C s/color.
- *Viscosidad (23°C):* 110-115 KU (tixotrópico)
- *Colores:* carta Ral, NCS, etc...
- *Acabado:* mate sedoso.
- *Espesor recomendado:* 50 micras secas por mano.
- *Solidos en peso:* 52± 2% (según color)
- *Solidos en volumen:* 46± 2% (según color)
- *Numero de capas recom.:* dos
- *Tª inflamación (copa cerrada):* ininflamable
- *Voc's:* 26 gr/lt
- *Superficie a tratar:* hormigón principalmente
- *Secado al aire (23 °C y 50 micras secas):*
 - Seco al tacto:* 30 minutos.
 - Seco total:* 4 horas.
 - Repintado:* 8 horas.
 - Duro:* 7 dias.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/4

SUPERROCHACRYL (Revestimiento Acrílico Para Fachadas)

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de aprox. **9-10 m²/l^{tr}** con un espesor de **50 micras secas**. El rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, etc , siendo aproximadamente de **6.5 m²/l^{tr}**.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias y exentas de polvo, grasa, material suelto y cualquier otro contaminante que pudiera afectar a la adherencia de la pintura al soporte.

El mortero cementoso debe estar bien cohesionado, libre de carbonatación y cloruros.

APLICACIÓN

El **SUPERROCHACRYL** se puede aplicar a brocha (retoques), rodillo y pistola airless. En paramentos con poca porosidad, el producto se diluirá con agua potable hasta un máximo del 15%, con el fin de que la capa de producto penetre el máximo en los poros, rellenándolos y consolidando la superficie. Así se asegura la buena adherencia e impermeabilización al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el revestimiento aglutina las partículas de mortero (áridos sueltos en superficie sin cohesión).

La segunda capa se aplicará una vez que esté seca la primera.

USOS

El **SUPERROCHACRYL** está estudiado y desarrollado para la protección y decoración de paramentos y suelos de hormigón, fibrocemento, tejas, ladrillos, pistas de tenis y paddel, suelos de naves industriales, fachadas de edificios, productos asfálticos y, muy especialmente, en zonas costeras con exposición en el exterior.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

3/4

SUPERROCHACRYL (Revestimiento Acrílico Para Fachadas)

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

- Resistencia al exterior conservando el color y el brillo.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Buena flexibilidad, dureza y adherencia, incluso sobre pinturas alcidicas viejas.
- Alta cubrición y máximo rendimiento.
- Gran resistencia a un amplio rango de temperaturas.
- Fácil aplicación y rápido secado.
- Lavable. Resistente al ataque de cualquier detergente o jabón.
- Idóneo para la aplicación de zonas costeras donde existe una humedad relativa y salinidad muy altas.
- Buena solidez en tonos oscuros.

ALMACENAJE

- Hasta 12 meses en envase original cerrado.
- Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

- En general, evite el contacto con los ojos y la piel.
- Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar solamente en lugares bien ventilados.
- No verter los residuos en el desagüe.
- Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.
- Asegure el transporte adecuado del producto.
- Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.
- Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.
- No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
- Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.
- Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

4/4

SUPERROCHACRYL (Revestimiento Acrílico Para Fachadas)



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 04-05-15. Anula las anteriores.